

# LSZH ÇİFT İZOLELİ TEL

## LSZH DOUBLE INSULATED WIRE



600/1000 V  
çift izoleli, alev geciktiricili teller

600/1000 V  
double insulated LSZH wires

### Standartlar / Standards

•BS 7211 (450/750V) •VDE 0278-604

### UK Kodu / UK Code

6181B

### Ürün Belgeleri / Product Certificates

### Uygulama Alanı / Application

Sıva altı kanal içinde ve panolarda kullanılır. Yangında düşük seviyede duman ve zehirli gaz çıkartma özelliğine sahiptir.

*Installation in walls, on boards and in channels or embedded in plaster. Low level of emission of smoke and corrosive gasses in case of fire.*

### Yapısı / Construction

**Cu/XLPE/LSZH**

- 1- İletken / Conductor: Bakır / Copper
- 2- İzole / Insulation: XLPE
- 3- Dış kılıf / Outer sheath: LSZH

### Teknik veriler / Technical Datas

Max. çalışma sıcaklığı: 70 °C  
Max. kısa devre sıcaklığı: 160 °C

*Max. operating temperature: 70 °C  
Short circuit temperature: 160 °C*



-20 / +70 °C



Halogen free  
IEC 60754-1



Low toxicity  
IEC 60754-1



Low corrosivity  
IEC 60754-2



Low smoke  
IEC 61034



Flame retardant  
IEC 60332-1-2

